

Регульовані опори BUZON PB-Серії розроблені та рекомендовані для приватного будівництва. В базовій комплектації поставляються без коректору ухилу [додатково комплектуються нижнім коректором U-PH5].

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|

## РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

|  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
|    | PB-0-S18  | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 18-28 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 32-42 мм.     |  3,50    |
|    | PB-01     | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 28-42 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 42-56 мм.     |  4,92    |
|    | PB-1      | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 42-60 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 56-74 мм.     |  5,66    |
|   | PB-2      | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 60-90 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 74-104 мм.    |  6,61    |
|  | PB-3      | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 90-145 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 104-159 мм.  |  8,39  |
|  | PB-4      | Регульована опора без коректору ухилу.<br>Регулювання висоти: 145-245 мм.<br>Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 159-259 мм. |  11,59 |
|  | PB-3-TOP  | <b>Вершина опори PB-3.</b><br>Використовується в комплекті з PB-4-BASE та PB-C1 для створення тільки опори PB-5.                |  4,11  |
|  | PB-4-BASE | <b>Основа опори PB-4.</b><br>Використовується в комплекті з PB-3-TOP та PB-C1 для створення тільки опори PB-5.                  |  6,07  |

| Фото   | Найменування | Короткий опис   | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|--|--------------|---|-----------------------|
|    | PB-5         | <p>Регульована опора без коректору ухилу.<br/> Регулювання висоти: 230-315 мм.<br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 244-329 мм.<br/> [Комлект: PB-4-BASE + PB-C1 + PB-3-TOP]</p> | 15,24                 |
|    | PB-6         | <p>Регульована опора без коректору ухилу.<br/> Регулювання висоти: 285-367 мм.<br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 299-381 мм.<br/> [Комлект: PB-4 + PB-C1]</p>                 | 16,65                 |
|    | PB-7         | <p>Регульована опора без коректору ухилу.<br/> Регулювання висоти: 365-480 мм.<br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 379-494 мм.<br/> [Комлект: PB-4 + PB-C2]</p>                 | 20,09                 |
|  | PB-8         | <p>Регульована опора без коректору ухилу.<br/> Регулювання висоти: 480-595 мм.<br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 494-609 мм.<br/> [Комлект: PB-4 + PB-C2 + PB-C1]</p>         | 25,15                 |
|  | PB-9         | <p>Регульована опора без коректору ухилу.<br/> Регулювання висоти: 560-715 мм.<br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 574-729 мм.<br/> [Комлект: PB-4 + 2 x PB-C2]</p>             | 28,59                 |







| Фото  | Найменування | Короткий опис  | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|---|--------------|--|-----------------------|
|   | PB-10        | <p><b>Регульована опора без коректору ухилу.</b><br/> <b>Регулювання висоти: 675-830 мм.</b><br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 689-844 мм.<br/> [Комлект: <b>PB-4</b> + 2 x <b>PB-C2</b> + <b>PB-C1</b>]</p> | 33,65                 |
|  | PB-11        | <p><b>Регульована опора без коректору ухилу.</b><br/> <b>Регулювання висоти: 755-955 мм.</b><br/> Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 769-969 мм.<br/> [Комлект: <b>PB-4</b> + 3 x <b>PB-C2</b>]</p>                | 37,09                 |

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОПОР BUZON PB-СЕРІЇ [2020]




Опори BUZON PB-Серії є універсальними у використанні. В залежності від типу террасного покриття або технічного завдання опори комплектуються спеціально розробленими аксесуарами.

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, євро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|

### PB АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ





















|  |                       |   |       |
|--|-----------------------|---|-------|
|    | U-PH5                 | <b>Коректор ухилу [нижній] від 0 до 5 %.</b><br>Збільшує висоту опори на + 14 мм.<br>Крок регулювання ухилу 0,5%.           | 4,12  |
|   | PB-C1                 | <b>Подовжуюча муфта для опор PB-серії.</b><br>Інтегрується в опори PB-серії для отримання опор від PB-5 до PB-10 .          | 5,06  |
|   | <b>NEW</b><br>PB-C2   | <b>Подвійна подовжуюча муфта для опор PB-серії.</b><br>Інтегрується в опори PB-серії для отримання опор від PB-7 до PB-11 . | 8,50  |
|   | U-KIT-SL-80           | <b>РІВЕНЬ.</b><br>Дозволяє визначити напрямок та значення ухилу основи від 0 до 5% у місці монтажу опори.                   | 93,91 |
|  | U-KEY                 | <b>КЛЮЧ.</b><br>Для регулювання висоти опори під навантаженням.   | 13,15 |
|  | <b>NEW</b><br>PB-SHIM | <b>Нарощувач висоти опори.</b><br>Товщина 4 мм.<br>Можливо використання max 4 шт на опорі.                                  | 1,46  |

### PB АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ДОШКИ ТА ЛАГ

|  |                           |  |      |
|--|---------------------------|--|------|
|  | DPH-KIT-5                 | <b>Защіпка кріплення лаги [одностороння] серії DPH.</b><br>Використовується тільки для опори PB-0-S18.<br>Висота лаги H min = 30 мм.<br>Ширина лаги max = 90 мм. | 1,30 |
|  | PB-KIT-5                  | <b>Защіпка кріплення лаги [одностороння] серії PB.</b><br>Висота лаги H min = 30 мм.<br>Ширина лаги max = 100 мм.  | 1,62 |
|  | <b>NEW</b><br>PB-FASTENER | <b>Кліпса для фіксації дерев'яних щитів серії PB.</b><br>Забезпечує стійкість конструкції тераси з дерев'яних щитів до вітрових навантажень.                     | 0,70 |

| Фото | Найменування | Короткий опис | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
|------|--------------|---------------|-----------------------|

## РВ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

|   |                             |  |   |
|---|-----------------------------|--|---|
|     | PB-TABS-4,5мм               | <b>Накінецьник з розподільчими пластинами РВ-серії.</b><br>Висота розподільчих пластин Н = 17 мм.<br>Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов].<br>Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 3 / 6 / 8 або 10 мм. | <br>0,71   |
|     | U-E10                       | <b>Гумова прокладка [EPDM].</b><br>Товщина 1 мм.   | <br>0,65   |
|     | U-E20                       | <b>Гумова прокладка [EPDM].</b><br>Товщина 2 мм.   | <br>0,95   |
|     | <b>NEW</b><br>U-WALL        | <b>Пристіновий розподільувач.</b><br>Ширина пристінового шва 5 мм.<br>Додаткова висота до опори Н = +3 мм.   | <br>2,00   |
|     | <b>NEW</b><br>U-E10-WALL    | <b>Гумова прокладка для U-WALL [EPDM].</b><br>Товщина 1 мм.  | <br>0,60   |
|   | <b>NEW</b><br>U-E20-WALL    | <b>Гумова прокладка для U-WALL [EPDM].</b><br>Товщина 2 мм.  | <br>0,90 |
|   | <b>NEW</b><br>U-EDGE        | <b>Пристінова підтримуюча пластина.</b><br>Додаткова підтримка маленьких підрізків плитки від 20 до 140 мм. Ширина пристінового шва 5 мм.<br>Додаткова висота до опори Н = + 12 мм   | <br>2,15 |
|   | <b>NEW</b><br>U-E10-EDGE    | <b>Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM].</b><br>Товщина 1 мм.  | <br>1,50 |
|   | <b>NEW</b><br>U-E20-EDGE    | <b>Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM].</b><br>Товщина 2 мм.  | <br>2,25 |
|  | <b>NEW</b><br>U-TABS 4,5 мм | <b>Розподільча пластина для U-EDGE.</b><br>Висота розподільчих пластин Н = 17 мм.<br>Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов].<br>Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм.                              | <br>0,27 |

| Фото   | Найменування                                 | Короткий опис  | Ціна за 1, евро з ПДВ |
|--|--|--|-----------------------|
|    | <p><b>NEW</b></p> <p>U-LD-3050</p>           | <p><b>Підіймач плит.</b><br/>Для плит розміром від 300 до 500 мм.</p>  | 87,00                 |
|    | <p><b>NEW</b></p> <p>U-LD-5065</p>           | <p><b>Підіймач плит.</b><br/>Для плит розміром від 500 до 650 мм.</p>  | 170,00                |
|   | <p><b>NEW</b></p> <p>PB-KIT1</p>             | <p><b>Пластиковий дюбель.</b><br/>Для кріплення комплекту U-WASHER, а також фіксації хомути у випадку кріплення труб на опори PB-Серії.</p>  | 0,31                  |
|    | <p><b>NEW</b></p> <p>U-WASHER</p>            | <p><b>Шайба фіксуєча.</b><br/>Забезпечує стійкість конструкції тераси з плит до вітрових навантажень.<br/>Діаметр 35 мм.<br/>Колір в асортименті по запиті.</p>  | 2,90                  |
|   | <p><b>NEW</b></p> <p>U-WASHER-VIS</p>        | <p><b>Фіксуєчий шуруп для U-WASHER.</b><br/>Розмір 50x4,2 мм.</p>  | 0,55                  |
|  | <p><b>NEW</b></p> <p>PB-END</p>              | <p><b>Кріплення бокове.</b><br/>Для плитки товщиною 20 мм.<br/>Нержавіюча сталь.</p>   | 20,85                 |
|  | <p><b>NEW</b></p> <p>U-TABS SPIKE 4.5 мм</p> | <p><b>Накієчник з розподільчими пластинами для ґрунту.</b><br/>Висота розподільчих пластин H = 17 мм.<br/>Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов].<br/>Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм.<br/>Глибина занурення в ґрунт 50 мм.</p> | 1,33                  |